

## Комплект для системы термостатирования полов TBA TC 50




### Описание

Обеспечение нагрева для полов из паркета или ламината. Система термостатирования полов для предельно простой, сухой укладки под паркет или ламинат. Поставка осуществляется в форме комплекта вместе с теплоизоляционными пластинами, компенсационными матами и температурным ограничителем. Благодаря этому конструкция напольного покрытия имеет незначительную высоту при оптимальной теплоизоляции.

### Коротко о главном

- Для термостатирования полов из паркета и ламината
- Можно получить в форме универсального комплекта греющих матов для системы THERMO BODEN, термоизоляционная пластина толщиной 5 мм, компенсационный мат и температурный ограничитель до 30° C
- Оптимальное распределение тепла благодаря алюминиевому покрытию и незначительному расстоянию между витками нагревательного элемента
- Мелкоячеистая ткань подложки с вплетенным нагревательным элементом

### Обзор



| Тип                             | Комплект 100/2 PL для системы отопления полов ТВА ТС 50 | Комплект 100/3 PL для системы отопления полов ТВА ТС 50 | Комплект 100/4 PL для системы отопления полов ТВА ТС 50 | Комплект 100/5 PL для системы отопления |
|---------------------------------|---|---|---|---|
| Номер заказа                    | 223260  | 223261  | 223262  | 223263                                  |
| Электрическое подсоединение     | 1/N/PE  | 1/N/PE  | 1/N/PE  | 1/N/PE                                  |
| Мощность на единицу поверхности | 100 W/m <sup>2</sup>                                    | 100 W/m <sup>2</sup>                                    | 100 W/m <sup>2</sup>                                    | 100 W/m <sup>2</sup>                    |
| Площадь                         | 2 m <sup>2</sup>  | 3 m <sup>2</sup>  | 4 m <sup>2</sup>  | 5 m <sup>2</sup>                        |
| Длина                           | 4,00 m  | 6,00 m  | 8,00 m  | 10,00 m                                 |
| Ширина                          | 0,50 m  | 0,50 m  | 0,50 m  | 0,50 m                                  |
| Присоединяемая мощность         | 200 W   | 300 W   | 400 W   | 500 W                                   |

### Обзор



| Тип                             | Комплект 100/6 PL для системы отопления полов TBA TC 50 | Комплект 100/7 PL для системы отопления полов TBA TC 50 | Комплект 100/8 PL для системы отопления TBA TC 50 | TBA-пластина |
|---------------------------------|---|---|---|--------------|
| Номер заказа                    | 223264  | 223265  | 223266  | 223267       |
| Электрическое подсоединение     | 1/N/PE  | 1/N/PE  | 1/N/PE  |              |
| Мощность на единицу поверхности | 100 W/m <sup>2</sup>                                    | 100 W/m <sup>2</sup>                                    | 100 W/m <sup>2</sup>                              |              |
| Площадь                         | 6 m <sup>2</sup>  | 7 m <sup>2</sup>  | 8 m <sup>2</sup>                                  |              |
| Длина                           | 12,00 m   | 14,00 m   | 16,00 m   |              |
| Ширина                          | 0,50 m  | 0,50 m  | 0,50 m  |              |
| Присоединяемая мощность         | 600 W   | 700 W   | 800 W   |              |

### Обзор



| Тип                             | ТВА-сеть | Система<br>отопления полов<br>ТВА BG 30 |
|---------------------------------|----------|---|
| Номер заказа                    | 223268   | 223269                                  |
| Электрическое подсоединение     |          |   |
| Мощность на единицу поверхности |          |   |
| Площадь                         |          |   |
| Длина                           |          |   |
| Ширина                          |          | 0.051 m                                 |
| Присоединяемая мощность         |          |   |